

HD 6/15 C Plus

Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. U tohoto TOP přístroje lze plynule regulovat tlak a průtok.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 850 mm
- Trojitá tryska / Power tryska Manual
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- 10 m
- 850 mm
- Manual
- .
- .



Objednací číslo: 1.150-603.0

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Průtok (l/h)	230-560
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-150/3-15
Max. tlak bar	190
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	3,1
Hmotnost (kg)	23
Rozměry (D x Š x V) (mm)	360x375x925
Ph/V/Hz	1/230/50
l/h	230-560
bar/MPa	30-150/3-15
bar	190
°C	až do 60
kW	3,1
kg	23
mm	360x375x925

Detaily

Popis

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s pohonem na jednofázový proud představuje pro zákazníka z živnostenské oblasti vysoce vybavený -top stroj komfortní třídy. HD 6/15 C plus s vertikální konstrukcí Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktností a svým výškově nastavitelným madlem z hliníkového profilu. Předností tohoto madla je to, že může být bez použití nářadí uzpůsobeno výšce uživatele. Ve vytaženém stavu slouží jako držák na příslušenství, které je tak vždy po ruce a zajištěno proti ztrátě. V zasunutém stavu lze tento stroj jednoduše uložit v servisním či combi vozidle. K známému Kärcher-vybavení patří plně opláštěný z nárazuvzdorného plastu, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a nečistotami. Velmi dobře a prakticky je vyřešena zadní strana stroje, kde je možné zavěsit elektrokabel (s fixací zástrčky) a uložit trysky do přihrádky. Plynulá regulace tlaku a průtoku na stroji dovoluje přizpůsobení tlaku a průtoku vody požadovanému čištění. Stroj HD 6/15 C plus je sériově vybaven rotační tryskou, pomocí které lze odstranit i pevně ulpívající nečistoty a čas potřebný pro čištění se sníží až o 50%. Sériově dodávaná trojná tryska zaručuje rychlou pohodlnou změnu paprsku. Můžete si zvolit mezi vysokotlakým bodovým, vysokotlakým plochým (25°) a nízkotlakým paprskem (40°). Nízkotlaký paprsek se používá k nanášení čisticích prostředků. Dávkovacím ventilem na čisticí prostředky mohou být čisticí prostředky plynule přimíchány do VT paprsku. Skrz průhledové sklíčko lze kontrolovat stav oleje v olejové nádrži s velkým objemem. Třípístové axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou zaručuje dlouhou životnost a malou náchylnost k poruchám.

Použití

Přístroj je vhodný pro různé oblasti použití: řemesla, v průmyslu, při čištění budov i v komunální oblasti.

Vybavení a užitek

Automatické vypínání tlaku méně spotřeby energie Třípístové axiální čerpadlo s tvrzenými písty z ušlechtilé oceli Přímý pohon, málo pohyblivých dílů, optimální stupeň účinnosti, dlouhá životnost Regulace tlaku a průtoku na stroji Dovoluje přizpůsobit tlak a průtok potřebám čištění Easy-Press ruční stříkací pistole redukuje účinky zpětného rázu Mosazná hlava čerpadla Kvalitní materiály, dlouhá životnost Stabilní vysunovatelné madlo (hliníkové) Přebírá ve vytaženém stavu funkci držáku na příslušenství a zaručuje bezproblémovou manipulaci. V zataženém stavu bezproblémová přeprava např. v servisním vozidle nebo combi vozidle.

Volitelné příslušenství

Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čištění sudů a nádrží

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čisticí cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.



HD 6/15 C Plus

Čištění sudů a nádrží

Objednací číslo 2.641-740.0

Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

HD 6/15 C Plus



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Standard

Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-238.0



Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-394.0



VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

HD 6/15 C Plus



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 034 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-147.0

