


HD 9/19 M Plus

Mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu s motorem na trojfázový proud a kvalitním vybavením.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm 850 mm
- Trojitá tryska / Power tryska Manual
- Trojitá tryska (0°/25°/40°)
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Servo Control



Objednací číslo: 1.524-308.0

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50
Průtok (l/h)	450-890
Pracovní tlak (bar/MPa)	40-185/4-18,5
Max. tlak bar	220
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	6,8
Hmotnost (kg)	43,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	467x407x1010

Detaily

Popis

Vysoce výkonný, mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu se 4-pólovým pomaloběžným motorem na trojfázový proud. Vybavený tlakovým spínačem, otočně uloženou hadicí, otočným vysokotlakým nastavcem. Množství vody a tlak je možné regulovat pomocí funkce "Servo-Control" přímo na pistoli. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou zaručuje vysokou životnost. Nová Easy-Press-pistole značně redukuje vynaloženou sílu na držení a spuštění spouště. Držadlo (z hliníku) přebírá funkci držáku na příslušenství a umožňuje bezproblémovou manipulaci. Inovativní dávkovací systém čisticích prostředků Switch-Chem umožňuje rychlou změnu čisticích přípravků a tím flexibilní a dlouhodobější provoz. Díky tomuto je možné použití i dvou rozličných čisticích prostředků.

Použití

Vyrobeno pro mnohostranné použití ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví, řemeslech a průmyslu.

Vybavení a užitek

Třípístové axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli, mosaznou hlavou čerpadla, vstupem vody z mosazi Servo Control komfortní regulace tlaku a průtoku na pistoli Easy-Press ruční stříkací pistole redukuje účinky zpětného rázu Vertikální konstrukce vynikající manipulace (princip koleček) při malé potřebě místa. Switch CHEM System Systém čisticích prostředků s přesným, plynule regulovatelným dávkovacím dvoucestným ventilem, dlouhá doba použití díky 2x2,5l balením čisticích prostředků, volba různých čisticích prostředků možná.

Volitelné příslušenství

Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čištění sudů a nádrží

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čisticí cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.



HD 9/19 M Plus

Čištění sudů a nádrží

Objednací číslo 2.641-740.0

Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

Objednací číslo 2.640-679.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



HD 9/19 M Plus

Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

Objednací číslo 6.388-465.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-885.0



VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-886.0



HD 9/19 M Plus

Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



HD 9/19 M Plus

Standard

Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-394.0



Stříkací hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkací hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží (sudy 200 - 500 l)

Objednací číslo 3.631-009.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Trojité trysky

Objednací číslo 4.767-155.0



VT čističe bez ohřevu třída střední

HD 9/19 M Plus



Y-Verteiler

Y-rozdělovač

Objednací číslo 4.405-048.0

