

Třída Upright

HDS 5/11 U



Cenově atraktivní základní model vysokotlakého čističe s ohřevem. Inovativní "Upright" - design se postará o vynikající mobilitu a ergonomii. Výborná uživatelsky příjemná manipulace díky centrálnímu obslužnému poli a uložení hadice a příslušenství.

Vybavení:

- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 550 cm
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku

Objednací číslo: 1.064-001.0



Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	1/230/50
Průtok (l/h)	450
Tlak (bar/MPa)	110-110/11-11
Max. teplota (°C)	Max. 80
Příkon (kW)	2,2
Spotřeba paliva (kg/h)	2,7
Palivová nádrž (l)	6,5
Hmotnost (kg)	68
Rozměry (D x Š x V) (mm)	620x620x990
Nádržka na čisticí prostředky (l)	-

Detaily

Popis

Nová "Upright"-třída vysokotlakých čističů s ohřevem se vyznačuje především svou horizontální koncepcí strojů. Toto zajišťuje nízkou hmotnost, kompaktní rozměry a jednoduché nakládání a převážení. Stroje mohou být transportovány na místo určení i v osobním automobilu kombi v pozici vleže. Velká kola a ergonomické madlo zvyšují mobilitu i na nerovném podkladu. Vysokotlaké čerpadlo je vyvedeno jako třípístové axiální čerpadlo. Písty jsou vyrobeny z tvrzené ušlechtilé oceli a hlava čerpadla z mosazi. Tlakový spínač sám vypíná při uzavření pistole stroj. Tím se šetří nejen komponenty stroje, ale zvyšuje se i životnost. Vysokotlaké čerpadlo, větrák hořáku a palivové čerpadlo jsou poháněny elektromotorem a jsou spojeny do pohonného centra. Tento princip dovoluje velmi kompaktní konstrukci a vysoký výkon. Vysoký výkon při malých rozměrech a k tomu ještě dodržení zákonem vymezených emisních hodnot jsou také znamením pro osvědčenou technologii hořáku Kärcher, která se uplatní především v této třídě. Vysoce efektivní čisticí výkon je zajištěn patentovanou technologií trysek, turbodmychadlem a zvýšeným stupněm účinnosti čerpadla. Optimalizované příslušenství je přesně sladěno s potřebami zákazníků. Centrální spínač a možnosti odkládání pro hadici a pracovní nástavec s tryskou zvyšují komfort obsluhy. Třípístové axiální čerpadlo Nová optimalizovaná platforma čerpadla se vyznačuje zvláště vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností. Stroj na střídavý proud se vzduchem chlazeným 2-pólovým elektromotorem. Přimíchávání čisticích prostředků v nízkotlakém provozu.

Použití

Čištění vozidel a dílen v nejrůznějších řemeslných provozech jako např. - zámečnictví - plynaři/topenáři - malíři/čištění fasád/pokládání obkladů a dlaždic - čištění v průmyslových podnicích - malé automobilové dílny, pneuservisy - úklidové firmy

Vybavení a užitek

Centrální obslužné pole Jednotlačítková obsluha pro Zap/Vyp a provoz na studenou/horkou vodu Plastový podvozek s integrovanou palivovou nádrží 6,5 l Multifunkční, odolný proti korozi, pevný podvozek odolný proti nárazu s nárazníkem, uložení hadice a příslušenství. Kontrola teploty spalin Omezovač spalin zabudovaný do komínu vypne při příliš vysoké teplotě spalin pohonný motor a tak představuje dodatečnou jistotu pro provozovatele. Hospodárnost Díky max. teplotě vody die 80°C lze odstranitrychle a důkladně nejen pevně ulpívající olejové a tukové nečistoty ale také silné krusty nečistot. Jemný vodní filtr na vstupu do stroje zachytává částičky, chrání tak vysokotlaké čerpadlo před znečištěním a prodlužuje jeho životnost.Manipulace Velká pogumovaná kola na stabilních ráfcích umožňují jednoduchou bezproblémovou přepravu. Toto je podpořeno i ergonomickým madlem, které je vhodné jak pro tažení tak pro tlačení. Pomoc při naklápění S integrovanou pomocí pro naklápění lze stroj pohodlně nohou naklopit. Ideální pro překonávání schodků. Ergonomie Palivovou nádrž ležící nahoře lze snadno plnit, integrovaný hák na hadici umožňuje pohodlné uložení vysokotlaké hadice. Držák pracovního nástavce může být používán pro parkovací pozici při krátkých pauzách nebo pro přepravu stroje.

Volitelné příslušenství

Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Třída Upright

HDS 5/11 U



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

Objednací číslo 6.388-465.0



Třída Upright

HDS 5/11 U



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Odvod spalin

Spalinové hrdlo

Objednací číslo 4.656-149.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-665.0



Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Třída Upright

HDS 5/11 U



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press Pistole Low End

Objednací číslo 4.775-529.0



Standard

Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-238.0



Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-394.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Třída Upright

HDS 5/11 U



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 033 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-146.0

