



NT 611 MWF

Profesionální jednomotorový mokro-suchý vysavač s širokým příslušenstvím a objemem nádrže 55 l. Speciální filtrační systém umožňuje přepínat mezi mokrým a suchým vysáváním, aniž by bylo potřeba vyjmout filtr. Při dosažení maximální hladiny se přístroj elektronicky vypne.

1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

2 Integrované čerpadlo na špinavou vodu

- Pomocí vypouštěcího čerpadla lze zlikvidovat velké množství tekutin, takže je možné vysávat bez přerušování.



NT 611 MWF

Technické údaje

Objednávací číslo		1.146-601.0
EAN kód		4039784722576
Množství vzduchu	l/s	57
Podtlak	mbar / kPa	235 / 23,5
Objem nádrže	l	55
Max. příkon	W	2350
Výkon vyprazdňovacího čerpadla	W	800
Standardní jmenovitý průměr		40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	63
Hmotnost	kg	23
Rozměry (D x Š x V)	mm	570 × 430 × 860

Vybavení

Sací hadice	m	4	Ochrana proti nárazu	■
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■	Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	370 / Hliník	Ochranná třída	I
Spárová hubice		■	Bezúdržbové sací turbíny	kusy 1
Filtr na hrubé nečistoty		■		
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Materiál nádrže		Plast		
Clipsystém k prodloužení hadic		■		
Kompletně odtímatelné čerpadlo na špinavou vodu		■		
Parkovací brzda		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 611 MWF

1.146-601.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	1	6.904-287.0	1 kusy				Kov s pěnovým těsněnímStandardně u NT 611 ECO K & KF	■
Koleno, plast								
Koleno plast	2	5.031-904.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.	■
Podlahové hubice								
podlahová tryska (hubice)	3	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	■
podlahová tryska DN 4	4	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
Spárové hubice								
spárová tryska NW 4mm	5	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.	■
spárová tryska (hubice) DN 4	6	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka	7	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,55 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	■
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	8	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.	□
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	9	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.	■
	10	6.906-241.0	1 kusy	35	4 m		Sací hadice 4 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky	□
	11	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	□
	12	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	□
Sací hadice (Clip-systém), C 35, 10m	13	6.906-242.0	1 kusy	35	10 m		Standardní sací hadice 10 m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena a připojovací svorky.	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C DN-40, kpl.	14	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	■
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média	15	2.882-517.0	1 kusy				K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	■
Ploché skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	16	6.904-367.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
Papírové filtrační sáčky	17	6.904-208.0	5 kusy				Třída prachů M se zesílenou vnější vrstvou.	☐
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot								
filtrační sáčky	18	6.904-211.0	5 kusy				Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot třída prachu L je vhodný jako pro vysávání jak suchých, tak i mokřých nečistot. Vhodný pro NT 561, NT 611 a NT 611 K.	☐
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	19	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35	☐
	20	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	☐
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	21	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	☐
Koleno DN40, kov	22	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	☐
Autohubice								
auto-hubice NW 4mm	23	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	☐
Pojezdové hubice								
Pojezdová hubice	24	4.130-401.0	1 kusy	DN 40		611 mm	Kov, výškově nastavitelná se sadou kartáčových lišt a gumových lišt (pouze pro NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact verze).	☐
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	25	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
Hubice na čalounění								
Široká hubice na čalounění	26	6.900-929.0					Plast	☐
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	27	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	☐
Sací trubka, DN 40	28	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	☐
Oprávné sady								
Opravná sada, C 40	29	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	☐
Sací hadice (bez přípojovacích dílů)								
Sací hadice, plast (bez přípojovacích dílů)	30	6.389-839.0						☐
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	31	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadicNení elektricky vodivá.	☐
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Přípojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	32	5.407-109.0	1 kusy	DN 40			Přípojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Přípojovací objímka C DN 40	33	5.407-111.0	1 kusy	DN 40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 611 MWF

1.146-601.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Redukční objímky								
objímka C4/C35	34	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	☐
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	35	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	☐
Redukční kus (trubka -> hubice)	36	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Sada pro hasiče	37	2.637-360.0		DN 40			Kompletní sada robustního příslušenství specifická pro cílovou skupinu pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a kovovou podlahovou hubicí.	☐
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	38	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐